

VICTRIX Superior ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Z.N.X.*

- Δοχείο "Aqua Celeris" 7 λίτρων για την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση ζεστού νερού χρήσης
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 12,5 έως 100%
- Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της παροχής του κρύου νερού, για την παραγωγή ζ.ν.χ σε συνεχόμενη σταθερή θερμοκρασία
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο
- Προαιρετικό το κιτ υδραυλικής σύνδεσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -3°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ



Διαστάσεις
(Υ x Π x Β) mm
835 x 440 x 350

Βάρος άδειου λέβητα
51,6 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX Superior 26 ErP	3.025502	23,6	26,0	97,9%	107,0%	13,3 lit/min	IPX5D	1.550,00
VICTRIX Superior 32 ErP	3.025505	32,0	32,0	98,0%	107,7%	16,1 lit/min	IPX5D	1.800,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης

VICTRIX Maior TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Z.N.X.*

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 10 έως 100%
- Νέο πάνελ διαχείρισης του λέβητα, καλυπτόμενο από καπάκι προστασίας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου, αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπέκ)
- Αισθητήρες για την ένδειξη θερμοκρασίας της προσαγωγής και της επιστροφής του συστήματος θέρμανσης
- Αυτόματη ρύθμιση της παροχής κρύου νερού, για την παραγωγή ζ.ν.χ. σε συνεχόμενη σταθερή θερμοκρασία
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ
- Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app)



Διαστάσεις
(Υ x Π x Β) mm
748 x 440 x 276

Βάρος άδειου λέβητα
35,8 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX Maior28 TT ErP	3.024882	24,0	28,0	96,6%	102,3%	13,3 lit/min	IPX5D	1.500,00
VICTRIX Maior 32 TT ErP	3.024883	34,2	34,2	97,9%	106,0%	16,3 lit/min	IPX5D	1.750,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε.
ΜΕΤΑΛΙΚΑ

IMMERGAS
1964 - 2014 50th ANNIVERSARY



**νέοι
λέβητες**

- **VICTRIX TT ErP**
- **VICTRIX EXA ErP**
- **VICTRIX MAIOR TT ErP**
- **VICTRIX KW TT ErP**
- **VICTRIX SUPERIOR ErP**



VICTRIX TT ErP


ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Z.N.X.*

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 15 έως 100%
- Μικρές διαστάσεις
- Υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων χάρη στη νέα τεχνολογία συμπύκνωσης
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου, αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπέκ)
- Χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση (Class 5)
- Προαιρετικό υδραυλικό σει σύνδεσης
- Ρυθμιζόμενο σύστημα by-pass
- Νέοι inverter κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C
- Ηλεκτρική προστασία IPX5D

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
748 x 440 x 276	33,9 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C		
VICTRIX 24 TT ErP	3.025639	20,5 Kw	23,6	98,1%	109,1%	12,2 lit/min	1.400,00
VICTRIX 32 TT ErP	3.025637	30,0 Kw	31,5	97,8%	109,0%	15,7 lit/min	1.650,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης



ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΚΡΑΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΟ) ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του νέου θαλάμου συμπύκνωσης χαρακτηρίζεται από μεγάλα αυλακώματα, δίνοντας ιδιαίτερα υψηλή ροή και μανομετρικό ακόμα και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μειώνοντας τις πιθανότητες βουλώματος του εναλλάκτη από χρήση βρώμι-κου νερού.

DOMINUS

Η εφαρμογή για τη διαχείριση του λέβητα μέσω internet

Η σειρά Victrix TT είναι η πρώτη σειρά λεβήτων της Immergas με δυνατότητα διαχείρισης μέσω της νέας εφαρμογής DOMINUS (διαθέσιμη από το 2016). Η απλή αυτή εφαρμογή, χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη διαχείριση του λέβητα από το tablet ή το φορητό-σταθερό υπολογιστή ή από το smart phone. Το μόνο που χρειάζεται είναι η τοποθέτηση του προαιρετικού αναμεταδότη wi-fi, για να δημιουργηθεί η επικοινωνία με τον λέβητα διαδικτυακά καθώς και η εγκατάσταση της εφαρμογής (app).



Εξωτερικός αισθητήρας αντιστάθμισης



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο CAR V²



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο mini CRD

VICTRIX EXA ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Z.N.X.*

- Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 25 έως 100%
- Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα
- Φιλικό προς την ατμόσφαιρα με χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο
- Προαιρετικό το κιτ υδραυλικής σύνδεσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ
- Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app) για την απομακρυσμένη διαχείριση του λέβητα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
763 x 440 x 303	40,4 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX EXA 28 ErP	3.025778	23,7	27,7	98,1%	107,2%	13,5 lit/min	IPX5D	1.300,00
VICTRIX EXA 32 ErP	3.025779	28,0	32,0	98,6%	109,0%	15,3 lit/min	IPX5D	1.550,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης



Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
748 x 440 x 255	32,0 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX 28 Kw TT ErP	3.025511	24,0	28,0	96,6%	102,3%	13,4 lit/min	IPX5D	1.450,00
VICTRIX 35 Kw TT ErP	3.025512	32,0	34,2	97,8%	106,2%	16,3 lit/min	IPX5D	1.700,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης

VICTRIX Kw TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Z.N.X.*

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα 10 έως 100%
- Νέο πάνελ διαχείρισης του λέβητα ,καλυπτόμενο από καπάκι προστασίας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου, αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπέκ)
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε υπαίθριο χώρο
- Υπάρξη αισθητήρων θερμοκρασίας του συστήματος στην είσοδο και έξοδο του εναλλάκτη
- Δυνατότητα εντοιχιζόμενης εγκατάστασης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό
- Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app)