

IMMERCAS



VICTRIX EXA ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



VICTRIX KW TT ErP



VICTRIX TT ErP



VICTRIX SUPERIOR ErP



VICTRIX MAIOR TT ErP

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης **VICTRIX EXA ErP**, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της συμπύκνωσης μαζί με απόλυτη απλότητα χρήσης. Διαθέτοντας τεχνολογία συμβατή με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για πολλές νέες εγκαταστάσεις και αντικαταστάσεις υπαρχόντων συστημάτων.

- Ανοξειδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 25 έως 100%
- Νέος σχεδιασμός της θόνης διαχείρισης του λέβητα
- Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο IPX5D
- Προαιρετικό το κιτ υδραυλικής σύνδεσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ
- Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του λέβητα του λέβητα (DOMINUS app)

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ



Ο θάλαμος καύσης από **ανοξειδωτο ατσάλι** εξασφαλίζει αντοχή και υψηλή αξιοπιστία στο σχηματισμό συμπυκνώματος από την ψύξη των προϊόντων καύσης.



Εξωτερικός αισθητήρας αντιστάθμισης



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο CAR V²



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο mini CRD



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο CAR V² Wireless

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ



Οι **μειωμένες εκπομπές**, μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξειδία του αζώτου (NOx) βαθμολόγησαν τον λέβητα VICTRIX EXA ErP κατηγορία 5 (**Class 5**), την πιο οικολογική στην κατάταξη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 297 και UNI EN 483.

Ο **κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης (CLASS A)** έχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με το παραδοσιακό κυκλοφορητή και αυτο-ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις.

DOMINUS

Η εφαρμογή για τη διαχείριση του λέβητα μέσω internet

Ο λέβητας VICTRIX EXA ERP μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω της νέας εφαρμογής DOMINUS. Αυτή η απλή εφαρμογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον λέβητά σας, από tablet, smartphone και φορητό υπολογιστή (με την εφαρμογή για android και σύντομα ios-windows). Τοποθετώντας το προαιρετικό Wi-Fi σετ πομπού, πριν από το modem/router του σπιτιού σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον λέβητα από οποιαδήποτε τοποθεσία.



Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Βάρος άδειου λέβητα	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C					
VICTRIX EXA 28 ErP	3.025778	23,7	27,7	98,1%	107,2%	13,5 lit/min	IPX5D	763 x 440 x 303	40,4 kg	1.300,00
VICTRIX EXA 32 ErP	3.025779	28,0	32,0	98,6%	109,0%	15,3 lit/min	IPX5D	763 x 440 x 303	40,4 kg	1.550,00

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

ΓΙΟΕΑΣ Α.Ε.Ε.
METALICA