

KIT SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE
REGOLATORE DI CASCATA E ZONE
COD. 3.015265

Montaggio e installazione elettrica.

Ruotare la vite (1) di 1/4 di giro in modo da sbloccare ed estrarre i coperchi laterali (2).

Rimuovere i pretranci (3) presenti sul supporto a parete (7) a seconda del numero e delle dimensioni dei cavi.

Eseguire i fori (A) nel muro con una punta di appropriate dimensioni.

Fissare su una base piana il supporto (7) con le viti (8) e i tasselli (9) forniti in dotazione dopo averne verificato la corretta posizione orizzontale.

Effettuare i collegamenti elettrici dei cavi (4) sulla morsettiera (5).

Attenzione: La morsettiera X1 è a tensione ridotta di sicurezza e non deve quindi assolutamente venire a contatto con la tensione di rete.

Per i collegamenti elettrici consultare il libretto istruzioni del regolatore di cascata e zone.

Introdurre l'unità centrale (6) nel supporto a parete (7).

Inserire i coperchi laterali (2) e bloccarli ruotando di 1/4 di giro le viti (1).

SUPPORT KIT FOR CASCADE REGULATOR
WALL FIXING
CODE 3.015265

Electrical installation and assembly.

Turn screw (1) a 1/4 turn in order to release and remove the side covers (2).

Remove the precuts (3) located on the wall support (7) according to the number and size of the cables.

Execute the holes (A) in the wall with a drill bit of suitable size.

Fix support (7) on a flat base with the screws (8) and plugs (9) supplied, after checking the correct horizontal position.

Carry out the electrical connections of cables (4) on terminal board (5).

Important: Terminal board X1 has a reduced safety voltage and therefore must absolutely not come into contact with the mains voltage.

For the electrical connections see the zone and cascade regulator instruction handbook.

Introduce the central unit (6) in the wall support (7).

Fit the side covers (2) and clamp them by turning the screws (1) a 1/4 turn.





Fig. 1

Fig. 2