



Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου



με τον θερμοστάτη  
Smartech Plus **NEW**

## ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

με ενσωματωμένο δοχείο  
ενέργειας - *Aqua Celeris*



7  
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



### VICTRIX TERA VIP (28kW)

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

με *Aqua Celeris 3.2 lt*

και μαγνητικό φίλτρο προστασίας

### VICTRIX SUPERIOR (32kW)

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

με *Aqua Celeris 2.0 lt*

και αυτόματο ρυθμιστή ροής  
για βέλτιστη παραγωγή ΖΝΧ



# VICTRIX TERA VIP

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Θέρμανσης και Ζεστού Νερού Χρήσης με "Aqua Celeris"  
και φίλτρο απολασπωτή με μαγνητική ράβδο

- Δοχείο "Aqua Celeris" 3.2 lt από ανοξείδωτο χάλυβα για την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση ZNX (υποβοήθηση λειτουργίας με ηλεκτρική αντίσταση 35W, που δύναται να απενεργοποιηθεί)
- Νέος ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Φιλικό προς το περιβάλλον-Χαμηλές εκπομπές ρύπων (Class 6)
- Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 18% έως 100%
- 3 αστέρια για την άνεση απόδοσης νερού χρήσης σύμφωνα με EN 23203-1
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Μαγνητικό φίλτρο για την προστασία του λέβητα που περιλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία και την τιμή
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με προστατευτικό kit



Στεγανός σε άνωθεν διαβροχή με το εικονιζόμενο extra καπάκι και σε εμπρόσθια διαβροχή με το ενσωματωμένο κάλυμα οργάνων

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Βάρος άδειου λέβητα	Τιμή €
		θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C					
VICTRIX TERA VIP	3.029585	24.1	28.3	97.8%	108.2%	13.5 lit/min	IPX5D	768x440x385	33.6kg	1.550,00



# VICTRIX SUPERIOR 32 ERP

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Θέρμανσης και Ζεστού Νερού Χρήσης με "Aqua Celeris"

- Δοχείο "Aqua Celeris" 2.0 lt από ανοξείδωτο χάλυβα για την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση ZNX (Υποβοήθηση λειτουργίας με ηλεκτρική αντίσταση 35W, που δύναται να απενεργοποιηθεί)
- Νέος ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 12.5% έως 100%
- Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της παροχής κρύου νερού, για την παραγωγή ZNX σε συνεχόμενη σταθερή θερμοκρασία
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με προστατευτικό kit



Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Βάρος άδειου λέβητα	Τιμή €
		θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C					
VICTRIX SUPERIOR 32ErP	3.025505	32.0	32.0	98.1%	107.7%	16.1 lit/min	IPX5D	835 x 440 x 350	45.9 kg	1.800,00

\* Με τήρηση του προβλεπόμενου πλάνου συντήρησης και προσιτό κόστος ανταλλακτικών