



Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου

## ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



7\*  
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

### VICTRIX PRO ErP

- Περιλαμβάνει Κυκλοφορητή
- Με αναλογικότητα 1÷10



### ARES TEC ErP



### ARES PRO

\* ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ "PRO"

# VICTRIX PRO ErP

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Μεγάλη γκάμα λεβήτων (5 διαφορετικά μοντέλα)
- Υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων χάρη στη νέα τεχνολογία συμπύκνωσης
- **Αυξομείωση της παραγωγής θερμότητας από 10 έως 100% με βήμα 1%**
- Δυνατότητα εσωτερικής ή εξωτερικής εγκατάστασης σε προστατευμένο χώρο (χάρη στο ειδικό καπάκι προφύλαξης)
- Διπλός αισθητήρας NTC για βέλτιστο έλεγχο θερμοκρασίας
- Νέα ηλεκτρονική πλακέτα εφοδιασμένη με μικροεπεξεργαστή
- Ηλεκτρονική έναυση και διαχείριση του λέβητα
- Νέοι ηλεκτρονικοί χαμηλής κατανάλωσης κυκλοφορητές
- Νέες υδραυλικές επιλογές και συστήματα καμινάδων για την εγκατάσταση λεβήτων σε συστοιχία έως και 8 συσκευών
- **Δυνατότητα σύνδεσης 2 λεβήτων χωρίς ηλεκτρονικό ρυθμιστή**
- Αντιπαγωτική προστασία στους  $-5^{\circ}\text{C}$



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Βάρος άδειου λέβητα kg	Θερμική απόδοση σε kW		Βαθμός απόδοσης %		Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
				80 - 60°C	50 - 30°C	80 - 60°C	40 - 30°C		
VICTRIX PRO 35 ErP	3.024488	843 x 450 x 457	51.2	34.0	37.3	97.3	107.0	IPX5D	2.000,00
VICTRIX PRO 55 ErP	3.024489	843 x 450 x 457	51.4	49.9	54.8	97.3	106.8	IPX5D	2.250,00
VICTRIX PRO 80 ErP	3.024490	1.038 x 608 x 502	79.5	73.0	80.3	97.0	106.6	IPX5D	3.300,00
VICTRIX PRO 100 ErP	3.024491	1.038 x 608 x 632	95.9	90.0	98.8	97.5	107.0	IPX5D	4.000,00
VICTRIX PRO 120 ErP	3.024492	1.038 x 608 x 632	102.5	111.0	121.7	97.3	106.7	IPX5D	4.500,00

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 600 kW



ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ζ.Ν.Χ.

# ARES PRO

## ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Λέβητας από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316L) με προ-ανάμειξη και διαμόρφωση του καυστήρα, με χαμηλό NOx, κατάλληλο για την αντικατάσταση παλαιών λεβήτων ισχύος από 150kW έως 600kW

- Άμεση σύνδεση με το κυρίως κύκλωμα χωρίς την μεσολάβηση υδραυλικού διαχωριστή ή πλακοειδή εναλλάκτη
- Εξάλειψη κινδύνου βουλώματος από τη λάσπη του κλειστού κυκλώματος λόγω της κατακόρυφης διεύθυνσης (ελαφρά κλίση 3°) των ανοξείδωτων σωλήνων AISI 316L με διάμετρο 42,4mm με πτερύγια από κράμα Al/Si/Mg
- Μειωμένος αριθμός επανεκκινήσεων του καυστήρα λόγω της αδράνειας που εξασφαλίζει η μεγάλη ποσότητα νερού στο λέβητα
- Πολύ καλή αναλογία διαμόρφωσης (πάνω από 1:4)
- Κατακόρυφη τοποθέτηση του καυστήρα με κλαπέ στην έξοδο
- Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
- Νέες υδραυλικές επιλογές και συστήματα καμινάδων για την εγκατάσταση λεβήτων σε συστοιχία έως και 8 συσκευών
- Εξωτερικός αισθητήρας διατίθεται στη συσκευασία
- Πιστοποιημένος για χρήση σε εσωτερικό χώρο
- Ηλεκτρική προστασία IPX4D



Μοντέλο	Κωδικός N.G. L.P.G.	Θερμική απόδοση σε kW		Περιεκτ/τα νερού σε λίτρα	Βάρος άδειου λέβητα kg	Εύρος διαμόρφωσης παραγωγής θερμότητας	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Τιμή €
		80° - 60°	50°- 30°C					
ARES PRO 150	3.028309 3.028309GPL	136,4	145,9	153	407	25-100%	1809 x 666 x 933	15.025,00
ARES PRO 230	3.028310 3.028310GPL	209,3	226,8	210	479	23-100%	1917 x 846 x 1082	18.515,00
ARES PRO 330	3.028311 3.028311GPL	274,5	292,9	270	549	23-100%	1946 x 910 x 1170	20.990,00
ARES PRO 348	3.028312 3.028312GPL	341,4	363,3	340	716	24-100%	2130 x 996 x 1273	26.975,00
ARES PRO 400	3.028313 3.028313GPL	373,0	399,0	340	716	24-100%	2130 x 996 x 1273	26.975,00
ARES PRO 500	3.028314 3.028314GPL	441,9	427,0	340	716	26-100%	2130 x 996 x 1273	27.590,00
ARES PRO 600	3.028315 3.028315GPL	534,5	581,2	425	875	23-100%	2206 x 1096 x 1397	31.015,00

# ARES TEC ErP

## ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

- Απόδοση θερμότητας από 146,1kw έως 848,5kw
- **Αναλογική λειτουργία με εύρος έως και 2,5-100%**
- Υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων χάρη στην τεχνολογία της συμπύκνωσης
- Αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (ηλεκτρική προστασία IPX5D)
- Δυνατότητα σύνδεσης «εν σειρά» (έως 8 λεβήτων)
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ σύνδεσης
- Η κάθε μονάδα θέρμανσης που συνθέτει το ARES TECH ErP, είναι εξοπλισμένη με: καυστήρα προ-ανάμειξης με δυνατότητα διαμόρφωσης, με βαλβίδα αερίου διαμόρφωσης δύο σταδίων, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ιονισμό, NTC αισθητήρες ελέγχου θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας και γυαλί επίβλεψης του θαλάμου



Μοντέλο	Κωδικός N.G. L.P.G.	Θερμική απόδοση σε kW		Βαθμός απόδοσης		Εκπομπές μονοξειδ. του αζώτου NOx (ref. PCI)Mg/kWh	Βάρος άδειου λέβητα kg	Εύρος διαμόρφωσης παραγωγής θερμότητας	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Τιμή €
		80°-60°	50°-30°C	80°-60°	50°-30°C					
ARES 150 TEC ErP	3.025682 3.025682GPL	146.1	150,0	97,4%	100,0%	30	236	8-100%	1150 x 764 x 770	12.750,00
ARES 200 TEC ErP	3.025683 3.025683GPL	195.2	200,4	97,6%	100,2%	30	295	6-100%	1150 x 1032 x 770	15.045,00
ARES 250 TEC ErP	3.025684 3.025684GPL	244.5	251.2	97,8%	100,5%	30	325	5-100%	1150 x 1032 x 770	17.240,00
ARES 300 TEC ErP	3.025685 3.025685GPL	294.0	302.7	98,0%	100,9%	30	386	4-100%	1150 x 1300 x 770	19.585,00
ARES 350 TEC ErP	3.025686 3.025686GPL	341.8	354,6	98,2%	101,9%	54	419	3,5-100%	1150 x 1300 x 770	21.775,00
ARES 440 TEC ErP	3.025687 3.025687GPL	424.3	445,4	98,2%	103,1%	54	585	5-100%	1448 x 1087 x 946	26.980,00
ARES 550 TEC ErP	3.025688 3.025688GPL	530.3	557,8	98,2%	103,3%	54	643	4-100%	1448 x 1355 x 946	31.415,00
ARES 660 TEC ErP	3.025689 3.025689GPL	636.4	670.0	98,2%	103,4%	54	707	3-100%	1448 x 1355 x 946	35.290,00
ARES 770 TEC ErP	3.025690 3.025690GPL	742.5	783,2	98,2%	103,6%	54	806	3-100%	1448 x 1623 x 946	39.880,00
ARES 900 TEC ErP	3.025691 3.025691GPL	848,5	900,3	98,2%	104,2%	54	858	2,5 -100%	1448 x 1623 x 946	43.655,00

# ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ VICTRIX PRO ERP

Μοντέλο / Τιμή / Χαρακτηριστικά		Μοντέλο / Τιμή / Χαρακτηριστικά	
<b>CODE 3.023950 / ΤΙΜΗ: 357,00€</b> Κιτ τρίοδης βαλβίδας για σύνδεση με ξεχωριστό boiler ζεστού νερού χρήσης για Victrix Pro ErP 35/55/80/100/120		<b>CODE 3.023953 / ΤΙΜΗ: 1.418,00€</b> Κιτ υδραυλικού συλλέκτη διατομής 2 1/2" για την σύνδεση 2 Victrix Pro ErP 35/55 σε εγκατάσταση "έν σειρά"	
<b>CODE 3.023951 / ΤΙΜΗ : 456,00€</b> Υδραυλικός συλλέκτης DN 100 για Victrix Pro ErP 35 / 55		<b>CODE 3.023959 / ΤΙΜΗ: 2.036,00€</b> Κιτ υδραυλικού συλλέκτη διατομής DN 100 (φλαντζωτή σύνδεση) για την σύνδεση 2 Victrix Pro ErP 80/100/120 σε εγκατάσταση "έν σειρά"	
<b>CODE 3.023952 / ΤΙΜΗ: 488,00€</b> Υδραυλικός συλλέκτης DN 125 για Victrix Pro ErP 80 / 100 / 120		<b>CODE 3.019464 / ΤΙΜΗ: 498,00€</b> Ουδετεροποίηση συμπυκνωμάτων	
<b>CODE 3.015266 / ΤΙΜΗ: 32,00€</b> Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας αντιστάθμισης για αυτόνομη εγκατάσταση Victrix Pro ErP 35/55/80/100/120		<b>CODE 3.020839 / ΤΙΜΗ: 715,00€</b> Υδραυλ. διαχ/στής για εγκ/ση των 100 kw <b>CODE 3.023965 / ΤΙΜΗ: 1.555,00€</b> Υδραυλ. διαχ/στής για εγκ/ση των 200 kw <b>CODE 3.023965 / ΤΙΜΗ: 1.555,00€</b> Υδραυλ. διαχ/στής για εγκ/ση των 350 kw <b>CODE 3.021378 / ΤΙΜΗ: 1.839,00€</b> Υδραυλ. διαχ/στής για εγκ/ση των 400 kw	
<b>CODE 3.020358 / ΤΙΜΗ: 314,00€</b> Τηλεχειριστήριο λειτουργίας για λέβητα Victrix Pro ErP 35/55/80/100/120		<b>CODE 3.031693 / ΤΙΜΗ: 8,80€</b> Αισθητήριο για τη διαχείριση του ZNX από εξωτερικό boiler  <b>CODE 3.03024245 / ΤΙΜΗ: 28,50€</b> Αισθητήριο ελέγχου θερμοκρασίας δευτερεύοντο κυκλώματος	
<b>CODE 3.021622 / ΤΙΜΗ: 93,00€</b> CRONO 7 για Victrix Pro ErP 35/55/80/100/120		<b>VICTRIX PRO 35 ERP</b>	
		<b>CODE 1.035503 / ΤΙΜΗ: 16,46€</b> Μπεκ Υγραερίου	<b>CODE 3.024159 / ΤΙΜΗ: 59,69€</b> Βεντούρι Υγραερίου
<b>CODE 3.015244 / ΤΙΜΗ: 658,00€</b> Θερμοστάτης ρύθμισης και διαχείρισης λεβήτων "έν σειρά" και υδραυλικών ζωνών		<b>VICTRIX PRO 55 ERP</b>	
		<b>CODE 1.036688 / ΤΙΜΗ: 16,97€</b> Μπεκ Υγραερίου	<b>CODE 3.024157 / ΤΙΜΗ: 109,75€</b> Βεντούρι Υγραερίου
<b>CODE 3.024513 / ΤΙΜΗ: 89,50€</b> Κιτ αντιπαγωτικής προστασίας -15°C για Victrix Pro ErP 35/55/80/100/120		<b>VICTRIX PRO 80 ERP</b>	
		<b>CODE 1.035675/ ΤΙΜΗ: 16,92€</b> Μπεκ Υγραερίου	<b>CODE 3.028239 / ΤΙΜΗ: 99,92€</b> Βεντούρι Υγραερίου
<b>CODE 3.019857 / ΤΙΜΗ : 249,00€</b> Ουδετεροποίηση συμπυκνωμάτων		<b>VICTRIX PRO 100 ERP</b>	
		<b>CODE 1.036664 / ΤΙΜΗ: 8,53€</b> Μπεκ Υγραερίου	<b>CODE 3.027538 / ΤΙΜΗ: 102,93€</b> Βεντούρι Υγραερίου
<b>CODE 3.024511 / ΤΙΜΗ: 32,00€</b> Εξωτερικό αισθητήριο για αντιστάθμιση σε εγκατάσταση λεβήτων Victrix Pro "έν σειρά"		<b>VICTRIX PRO 120 ERP</b>	
		<b>CODE 1.034562 / ΤΙΜΗ: 16,90€</b> Μπεκ Υγραερίου	<b>CODE 3.027854 / ΤΙΜΗ: 98,37€</b> Βεντούρι Υγραερίου

# ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ARES TEC ErP

Υδραυλικό κιτ εγκατάστασης με πλακοειδή εναλλάκτη ARES TEC ErP

Είδος		Κωδικός	Τιμή €
Ολοκληρωμένο κιτ ασφαλείας με κυκλοφορητή και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για τα μοντέλα 150/200		3.023650	7.242,00
Ολοκληρωμένο κιτ ασφαλείας με κυκλοφορητή και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για τα μοντέλα 250/300/350		3.023651	10.047,00
Ολοκληρωμένο κιτ ασφαλείας με κυκλοφορητή και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για τα μοντέλα 440/550		3.023652	15.810,00
Ολοκληρωμένο κιτ ασφαλείας με κυκλοφορητή και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για το μοντέλο 660		3.023653	18.105,00
Ολοκληρωμένο κιτ ασφαλείας με κυκλοφορητή και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για το μοντέλο 770		3.023654	19.380,00
Ολοκληρωμένο κιτ ασφαλείας με κυκλοφορητή και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για το μοντέλο 900		3.023655	19.890,00

## Προαιρετικά κιτ ασφαλείας για ARES TEC ErP

Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για τα μοντέλα 150 / 250 / 300 / 350	3.023656	1.510,00
Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για τα μοντέλα 440 / 550 / 660 / 700	3.023657	1.714,00
Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για το μοντέλο 900	3.023658	1.785,00

## Κιτ υδραυλικού διαχωριστή

Υδραυλικός διαχωριστής για τα μοντέλα 150 / 250 / 300 / 350	3.023659	1.200,00
Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για τα μοντέλα 450 / 550 / 660 / 770 / 900	3.023660	1.581,00

## Προαιρετικά κιτ για ARES PRO

Κιτ ουδετεροποιητή συμπυκνωμάτων έως 1500 kW	3.023662	612,00
Κιτ ουδετεροποιητή ανταλλακτικό (25 kg)	3.023663	92,00
Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για το ARES PRO 150+230	3.028336	1.224,00
Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για το ARES PRO 300+500	3.028337	1.275,00
Κιτ ασφαλείας με φίλτρο για το ARES PRO 600	3.023658	1.785,00

## Θερμοστάτες

<b>CRONO 7</b>		Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 103 x 142 x 31 mm	3.021622	93,00		
<b>CRONO 7 WIRELESS</b>		Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 103 x 142 x 31 mm		Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 82 x 105 x 26 mm	3.021624	220,00

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ